

Elettrovalvole 2 Vie corpo Teflon PTFE + Membrana Viton (nessuna parte metallica a contatto col fluido)

	 Orifizio : 5 mm H= 94mm L=80mm Diam.=45mm Peso: 450 Gr	Elettrov. Corpo PTFE +Membrana Viton Az.dir. 2 vie NC per fluidi corrosivi. Estr.In-Out: 1/4 NPT *Press.Ingr: 0-2Bar *Press Usc:0,8 Bar max *Temperat.: -5 > +80 C° *Materiali: Corpo: Teflon PTFE Tenute: Diaframma Viton Flangia+ contenit.nucleo: acciaio inox (non in contatto col fluido)	Codice VE22TF04N24V3 <u>Fornibile anche :</u> • 1/8 NPT • 3/8 NPT • 1/2 NPT • 3/4 NPT • 1 " NPT			
*Alimentaz: *24 Vcc *Prot:IP65		Caratteristica Pressione Ingr. > Portata (L/min)				
		Press Ingr. (Bar)	0,50	1,0	1,50	2,0
		Portata (L/min)	4,00	5,60	7,00	7,60
	 *Alim: *24 Vcc *Prot:IP65	Elettrov. Corpo PTFE +Membrana Viton <u>Az.dir. 2 vie NC per fluidi corrosivi.</u> <u>Estr.In-Out: 1/2 NPT</u> *Pressione: 0-2Bar *Press Usc:0,5 Bar max *Temperat.: -5 > +80 C° *Materiali: • Corpo: Teflon PTFE • Tenute: Diaframma Viton • Flangia+ contenit.nucleo: acciaio inox (non in contatto col fluido)	Codice VE22TF08N24V3			