



Filtri a Tazza in Linea					
Dati tecnici: *Press.Max 10 Bar *Temp max. 50 C° *Grado filtrazione: vedi sotto * Guarnizioni: Buna-N; EPDM; Viton					
Materiali: - Corpo: Nylon bianco (std) oppure Poliprop.nero - Tazza: Nylon trasp.(std) oppure Poprop.nero - Elem.filtrante Inox AISI 304 oppure Polietil. <i>Nota: L' elem.filtrante può essere rimosso per pulizia, svitando la tazza</i>					
Serie Mini 		Superf.filtr. 25 Cmq Grado Filtrazione: 20, 40, 80, 100 Mesh per Inox AISI304, altre richieste in poliprop. Estremità (ingr/uscita) 1/4 x 1/4 NPT Fem 3/8 x 3/8 NPT Fem 1/2 x 1/2 NPT Fem		Serie Large 	
				Superf.filtr. 108 Cmq Grado Filtrazione: 20, 40, 80, 100 Mesh (AISI304) altri in poliprop. Estremità (ingr/uscita) 3/8 x 3/8 NPT Fem 1/2 x 1/2 NPT Fem 3/4 x 3/4 NPT Fem	
Serie Media 		Superf.filtr. 49 Cmq Grado Filtrazione: 20, 30, 40, 80, 100 Mesh per Inox AISI304 in poliprop. <i>Altri su richiesta</i> Estremità (ingr/uscita) 1/8 x 1/8 NPT Fem 1/4 x 1/4 NPT Fem 3/8 x 3/8 NPT Fem 1/2 x 1/2 NPT Fem		Filtro per uso generale   Cartuccia filtrante ricambio in Polietil. 70 Micron ricambio	
				Filtro a tazza+ corpo in Poliprop. Attacchi 1/4 NPT fem Cartuccia filtrante in Polietil. 70 Micron Press Max: 10 Bar Temp Max: 50 C° Superf.filtrante: 27 Cmq Misure esterne: L=75 mm H=60 mm	
Tabella conversione grado filtraz. Mesh > Micron					
Mesh	20	30	40	50	80
Micron	841	595	400	297	177